

ART. 202

Protezione corazzata per svariati modelli di serratura (Cilindro Eu, Doppia Mappa, Pompa, Fichet, ecc). Finitura superficiale tropicalizzata- zincata. Grado di durezza media: 60 HRC. Assieme all' Art. 200 forma la base di innesto per il Cover (Art 203).

SCHEDA TECNICA


CARATTERISTICA	opz.	NOTE
MATERIALI		ANTICORODAL* MAGNETI IN NEODIMIO PERMANENTE** ACCIAIO
TRATTAMENTI TERMICI		CARBONITRURAZIONE (DIFENSOR)
FINITURE		GOLD-SILVER-BRONZE DORATURA NICHELATUTRA BRONZATURA TROPICALIZZAZIONE (DIFENSOR)
COMBINAZIONI DISPONIBILI		OLTRE 4.000
DUPLICAZIONE CHIAVI CONTROLLATA	SI	ESCLUSIVAMENTE DA TESSERINO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO NAZIONALE
MODELLI BREVETTATI	SI	BREV N° 85511; BREV N° 133050 PAT. PEND. DOM.BREV EU N°1861568;
MARCHI DEPOSITATI	SI	REG.N°782924; REG.N°1028622; REG.N°994457
MASTERIZZAZIONI E UNIFICAZIONI CHIAVI / COVER	SI	SIA MKA CHE GMKA
PREDISPOSIZIONE DIFENSOR	SI	CILINDRO EU, DOPPIA MAPPA, POMPA, FICHET
ESCURSIONE DI REGOLAZIONE DEL DIFENSOR RISPETTO AL PIANO PORTA		DA - 9mm A + 14 mm

*Gruppo 6000 (leghe Al – silicio e magnesio) dette **Anticorodal**: hanno una ottima lavorabilità con le macchine utensili. Sono leghe con buona saldabilità, e dunque vengono usate nel campo navale, ferroviario, o per la costruzione di telai e nella costruzione di infissi.


Il **neodimio è un metallo appartenente al gruppo delle “terre rare”, o lantanidi, presente nella lega chiamata mischmetal fino al 18%. Il neodimio viene utilizzato per produrre magneti permanenti Nd2Fe14B ad elevata forza coercitiva.

ART	DESCRIZIONE	COSTO	CONF
202/...	DIFENSOR (Mod. Brev. Marchio Dep.) Specificare nell'ordine		7 pcs


Tipologie serrature (Specificare nell'ordine)



CE




DM




UN


Tipologie foratura posteriore (Specificare nell'ordine)



MT



ES



AT